



Nr.

DOP /BRÜCKE N0164 2

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Isovill P-5-B (7,5 m x 1 m x 4,6 mm)

Verwendungszweck(e): Bitumenbahn für Brückenabdichtung

Hersteller: VILLAS Austria GmbH Industriestrasse 18, 9586 Fürnitz

Austria

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

Harmonisierte Norm: EN 14695:2010

Notifizierte Stelle(n): System 2+, notifizierte Stelle: 1139-CPR-0041/06

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Charakteristik
Wasserdichtheit	400 kPa
Wasseraufnahme	0,2 %
Zugfestigkeit (längs)	1000 +150/-150 N/50 mm
Zugfestigkeit (quer)	800 +150/-150 N/50 mm
Zugdehnung (längs)	40 +10/-10 %
Zugdehnung (quer)	40 +10/-10 %
Haftung	0,68 N/mm ²
Rissüberbrückungsfähigkeit	-20 °C
Verträglichkeit bei Wärmealterung	0,34 N/mm ²
Kaltbiegeverhalten OS / US	-10 °C
Schubfestigkeit	0,31 N/mm ²
Verhalten von Bitumenbahnen beim Verlegen von Gussasphalt: Größe der Bitumenflecken auf der Oberfläche des	bestanden
Verhalten von Bitumenbahnen beim Verlegen von Gussasphalt: Änderung der Dicke der Bitumenbahn	bestanden
Verhalten von Bitumenbahnen beim Verlegen von Gussasphalt: Anzahl der Bitumeneinschlüsse innerhlab des	bestanden
Verdichtungsverhalten von Asphaltsschichten	KLF
Beständigkeit nach thermischer Alterung: Kaltbiegeverhalten	KLF
Beständigkeit nach thermischer Alterung: Wärmestandfestigkeit	130 °C
Gefährliche Substanzen	Bemerkung 1&2

KLF/NPD -"No Performance determined"


Note 1: Das Produkt enthält kein Asbest oder Teer

Note 2: Im Falle der nicht Verfügbarkeit einer harmonisierten europäischen Test-Vorschrift, -Prüfung oder -Vereinbarung werden vorläufig nationale Methoden verwendet.

Note: diese Klassifizierung ist nur gültig für den Aufbau gem. TS 1187

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



ppa. Sch