

Nr.

010-03.01

Versija: 2

1. **Produkta unikālais identifikācijas kods:** **ICOPAL Ultra Top 5.0**

2. **Paredzētais pielietojums:**
 a. jumta hidroizolācija
 b. jumta hidroizolācija, ievērtējot uguns reakciju

3. **Ražotājs**
 Villaco LLC
 Nižgorodskaja iela 20, Petuški,
 Vladimiras apgabals, Krievijas Federācija

4. **AVCP sistēma:** Sistēma 2+

5. **Saskaņotais standarts:** **EN 13707:2004+A2:2009**

Pilnvarotā iestāde: Paziņotā rūpnīcas ražošanas kontroles sertifikācijas iestāde № 1922 Dedal-Attestation and Certification Ltd (sistēma 2+)

6. **Deklarētās ekspluatācijas īpašības:**

Būtiskākās īpašības	Vērtība
Armējuma tips	Neausts poliesters, 190 g/m ²
Ārējā ugunsizturība	NPD*
Degamība	Klase E
Biezums	4.1 ± 0.2 mm
Ūdensnecaurlaidība	300 kPa
Stiepes stiprība garenvirzienā	900 ± 200 N/50 mm
Stiepes stiprība šķērsvirzienā	700 ± 200 N/50 mm
Pagarinājums garenvirzienā	45 ± 25 %
Pagarinājums šķērsvirzienā	50 ± 25 %
Pretsakņu aizsardzība	NPD
Pretestība statiskai slodzei, metode A	NPD
Triecienizturība, metode A	NPD
Triecienizturība, metode B	NPD
Pārraušanas pretestība garenvirzienā	190 ± 40 N
Pārraušanas pretestība šķērsvirzienā	220 ± 40 N
Šuvju atslāņošanās pretestība	NPD
Šuvju bīdes pretestība, sānu mala	NPD
Šuvju bīdes pretestība, gala mala	NPD
Izturība: Mīkstapšanas temperatūra	110 ± 10 °C
Elastīgums zemās temperatūrās (lokāmība)	-25 °C

NPD - "Vērtība netiek noteikta"

Piezīme 1: Šis produkts nesatur azbesta vai darvas daļiņas.

Piezīme 2: Ja nav noteiktas Eiropas saskaņotās pārbaudes metodes, izstrādājuma verifikācija ir jāveic un deklarācija ir jāizsniedz atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem lietošanas vietā.

Iepriekš norādītās produkta īpašības atbilst deklarēto īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar ES regulu Nr. 305/2011 un ir augstāk norādītā ražotāja atbildība.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Petuški

10.09.2018



Aleksandrs Kasjaņuks
 Ražošanas vadītājs