



Decra® Elegance takpanner

Produktbeskrivelse

Decra Elegance takpanner er produsert i kaldvalset stål. Nominell stålplatetykkelse er 0,42 mm. Hver side er belagt med 20 µm aluzink og 7 µm epoksygrunning. Overside er pulverlakkert. Underside er belagt med 12 µm polyester.

Produktet leveres i følgende farger:

	Nærmeste RAL
Sort	9005
Vinrød	3005
Matt sort	9005
Matt tegl	8023
Matt grafitt	7024

Platene får også i Acoustic utgave med lydempning på undersiden.

Bruksområde og -betingelser

Decra Elegance benyttes som tekking på luftede tak med fall ned til 10°. Forutsatt at undertaket har dokumentasjon for bruk ved aktuelt takfall.

Se også Byggforskeren 544.101 Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring,

544.103 Tekking med profilerte metallplater, og 525.931 Snøfangere.

Tilbehør

- Mønepanner
- Gavlbleslag, lange og korte
- Overgangsbeslag mot vegg
- Ventilasjonsbånd til møne
- Kilrennesystem, med avslutninger
- Luftehatter
- Pipeinndekning
- Skruer/coilpiker
- Stigetrinn
- Feieplata
- Snøfangersystem
- Takbro

Avfallsbehandling

Decra takplater sorteres som blandet avfall og leveres til godkjent mottak for deponering.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 9912 | 0011 | 6000 | _ _ _ _

EAL: 17 04 05

Tabell 1, tekniske data

Egenskap	Verdi	Enhet
Totalmål, b x h	1325 x 415	mm
Dekkende mål, b x h	1260 x 373	mm
Dekkeevne, plate	0,46	m ²
Vekt	5,5	kg/m ²
Dimensjonsstabilitet	12.10 ⁻⁶ K ⁻¹	-
Stivhet, snølast	21	kN/m ²
Egenskaper ved ekstern brannpåvirkning	BROOF(t2)	-

Decra® Elegance takpanner



Figur 1, oppbygging av Decra Elegance

Tabell 2, krav til undertak

Takfall	Undertak
10 – 15 °	Bærende undertak av rupanel eller plater teknet med asfalt underlagsbelegg med tette skjøter, f. eks Icopal Super D, Ultra D eller gammel tekking. Diffusjonsåpent forenklet undertak som Icopal Ventex Supra med bruk av butylbånd under sløyfene. Se egen leggeveiledning.
15 – 18 °	Bærende undertak som over, teknet med shingel, gammelt takbelegg eller underlagsbelegg Icopal Ultra D, D-Pluss eller D-Glass. Diffusjonsåpent forenklet undertak som Icopal Ventex Supra eller Icopal Diffex. Se egne leggeveiledninger.
over 18 °	Bærende undertak som over eller diffusjonsåpent forenklet undertak, f. eks. Icopal Brettex, Icopal Ventex Supra eller Icopal Diffex.

Identifikasjonskode CE-merking: Decra Elegance. Harmonisert teknisk spesifikasjon iht. EN 14782:2006