

# PRODUKTDATABLAD

## Terfelt



Et lett og anvendelig bitumen underlag som passer under takstein, platetak og shingel. Monteres på fast underlag. Terfelt har doble limstriper for tette overlapper. Overflaten av polypropylen bidrar til gode mekaniske egenskaper. Primærtekkingen skal monteres fortløpende.



### PRODUKT DATA:

<b>Farge:</b>	Svart
<b>Lengde på rull:</b>	25 meter
<b>Bredde på rull:</b>	1.00 meter
<b>Bruksområde:</b>	-45°C to +45°C
<b>*Vanntetthet:</b>	W1
<b>*Vannsøyle:</b>	4000 mm
<b>*Brannklasse:</b>	E
<b>*SD verdi:</b>	50 m
<b>*Strekstyrke, N/50 mm:</b>	450 Langs/ 370 Tvers
<b>*Spikerrivestyrke, N:</b>	280 Langs/ 280 Tvers

**Materiale:** Polyester stamme , impregnert og dekket med SBS modifisert bitumen. Over og underside dekket med Polypropylen.

**Materiale i limkanter:** Selvklebende acryl limstriper

**Dette produktet krever ikke sikkerhetsdatablad.**

### FORPAKNING/LAGRING:

<b>Vekt på rull:</b>	Ca. 11 kg, 400 g/m <sup>2</sup>
<b>Rull pr. pall:</b>	40 stk
<b>Innpakning:</b>	Papir
<b>Anbefalt lagringstemperatur:</b>	+5°C til +30°C

Ved lagring, unngå direkte eksponering av regn, damp og uv stråling. Innendørs lagring anbefales.

**Rullene skal lagres stående.**

\*I hht NS- EN 13859-1

TILBEHØR:	Anvendelse	Lengde	Bredde	Farge	Forbruk
Gjennomføringsmansjett	Til rørgjennomføringer Ø 0-125 mm. For underlagstykkelser 0-28 mm.	29.5 cm	29.5 cm	Grå/svart	1 stk pr gjennomføring



# PRODUKTDATABLAD

## Terfelt

Standarder:			
CE Merket	I hh t NS- EN 13859-1		
SP Merket	SC 1312-12		

Det tas forbehold om endringer.

Dokumentnavn:	Revisjonsnr.:	Gyldig fra:
Terfelt	1.00	2013-05-29
Utarbeidet av:	Godkjent av:	
MSO	GSO	