

Lafarge Roofing AS

Takstein og takplater 1020

Tegltakstein, Nortegl

NOBB modulnr. 26583534\*

FDV-m26583534

## 1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: .....

Prosjekt / adresse: .....

Bruksområde / bygningsdel: .....

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Nortegl har en klassisk nordisk dyp profil. Det moderne falsesystemet gir også et tett og fuktsikkert tak. Den store størrelsen på steinen og den variable lektaavstanden gjør steinen lett å legge, og gir god totaløkonomi.

Leveres i tre varianter:

**Naturell** er et rent naturprodukt og består kun av brent leire, uten tilsatte miljøstoffer.

**Glasert** er det mest eksklusive steinen. Det er et naturprodukt av brent leire med en keramisk overflate.

**Engobert** (spesialbelegg av leire og farge) tegltakstein er en mellomting av den naturelle og den glasserte tegltaksteinen. Den engoberte taksteinen er tilsatt fargepigmenter før brenning, som gir mer glød og fargespill i taksteinen.

Engobert og glasert taktegl har en porefri overflate som gjør den frostsikker og motstandsdyktig mot vanninntrenging.

Tegl er et stabilt materiale som i liten grad lar seg påvirke av værforhold.

### Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: .....

Fargekode: .....

Kvalitet / sortering / klasse: .....

Overflatebehandling: .....

Vedlegg / dokumentasjon: .....

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?    NEI            JA            Hvis ja, firma: .....

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og løs mosevekst fjernes med en stiv kost, f.eks. piazzavakost (ikke stålbørste). Større forekomster av mosebegrøing kan fjernes med hageslange og for eksempel TD-Rent eller KLORIN blandet med 3-4 deler vann. Midlet sprøytes, kastes eller rulles på taket en dag det er pent vær - og hvor det er meldt pent vær noen dager fremover. Dette for at midlet ikke skal vaskes bort av regn før det har fått tid til å virke. Denne behandlingsmetoden har en virkningstid på 2-3 år.

Bruk hageslange for å spyle bort resten. Spyl alltid nedover langs takfallet. Bruk av høytrykkspyler frarådes.

Ved snømåking av taket må man unngå skader på taksteinene med spade, hakke el. La det ligge igjen min. 10 cm snø på taket.

Det kan vises kalkutfelling (ses som hvite flekker) på det ferdige produkt, dette vil over tid bli fjernet av regnvann. Kalkutslag har ingen innvirkning på taksteinens kvalitet.

### Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, helst to ganger pr. år. Kontroller taksteinene for sprekkdannelser og/eller forskyvning av taksteiner, spesielt på utsatte steder som kilrenner og møner

Kontroller luftehatter og gjennomføringer for mekaniske skader (snø, is etc.).

NB! Bruk gummisko med sklisikre såler.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sprukne eller ødelagte takstein må byttes umiddelbart når dette oppdages.

Betongstein kan males. Lafarge Roofing AS leverer egnet maling. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler

Lafarge Roofing AS

Takstein og takplater 1020

Tegltakstein, Nortegl

NOBB modulnr. 26583534\*

FDV-m26583534

#### 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Antatt levetid/brukstid er minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Garanti**

–

**Fuktbestandighet**

Dette produktet påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet**

–

#### 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse**

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon**

Ikke angitt.

#### 6. HMS-REFERANSER

Bruk vernebriller, støvmaske og hansker ved kapping av takstein.

Arbeid på tak må sikres.

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

–

#### 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Tegl og takstein

Avfallshåndtering: Overdekking

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg..

Kode for avfallsbehandling: 1613 | 0800 | 0600 | - - - - (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Produsenten har utarbeidet egen resirkuleringsplan for produktet.

**Øvrige opplysninger**

–

#### 8. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Lafarge Roofing AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 927 746 859 MVA
<b>Postadresse</b>	Eternittveien 10
<b>Postnr. og poststed</b>	3470 Slemmestad
<b>Telefon</b>	66 79 97 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Roofingsolutions.no@lafarge-roofing.com">Roofingsolutions.no@lafarge-roofing.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.lafarge-roofing.no">www.lafarge-roofing.no</a>

\*Informasjonen gjelder for følgende 7 NOBB moduler: 25680968, 25680976, 25680984, 26343509, 26343517, 25680992 og 26268722.

OBE / 6.4.4

R0/G102/B255